

The background is a dark blue gradient. On the left, there are two large, concentric, light blue circular shapes. On the right, there is a faint, white, constellation-like pattern of lines and dots, resembling a map of the stars.

FOR
LONG
LIFE



ԼՈՒՍԱՏՈՒ ZH-H7/ZH-H12/EL



ԼՈՒՍԱՏՈՒ TP



ԼՈՒՍԱՏՈՒ S/R-L12



ԼՈՒՍԱՏՈՒ XR



ԼՈՒՍԱՏՈՒ T/TP/HP



ԼՈՒՍԱՏՈՒ X-98



ԼՈՒՍԱՏՈՒ EL-12



ԼՈՒՍԱՏՈՒ S-UN



ԼՈՒՍԱՏՈՒ ZH-809/807



ԼՈՒՍԱՏՈՒ S-G/S-K

ԼՈՒՍԱՏՈՒ

ZH-H7/ZH-H12/EL


ԼՈՒՍԱՏՈՒ ZH-H7/ZH-H12/EL



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ՝ SMD
Սպառվող հզորություն՝ 7W
Լուսային հոսք՝ 805LM/840LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 120°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Տրամագիծ՝ 75մմ
Բարձրություն՝ 56մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 021485



2100000017902991

4000K

Կոդ՝ 021486



2100000017903051

ԼՈՒՍԱՏՈՒ ՀՀ-H7/ՀՀ-H12/EL



Իրանի ՆյուԼժ` ալյումին
Իրանի գույն` սպիտակ
Արտաքին տեսք` կլոր
Մոնտաժում` արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ` SMD
Սպառվող հզորություն` 7W
Լուսային հոսք` 805LM/840LM
Գունային ջերմաստիճան` 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն` 120°
Սնուցման լարում` AC85-265V
Հզորության գործակից` PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից` Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ` 50000
Տրամագիծ` 75մմ
Բարձրություն` 56մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 3 տարի

3000K

Կոդ` 021483



2100000017902751

4000K

Կոդ` 021484



2100000017902821

ԼՈՒՍԱՏՈՒ ZH-H7/ZH-H12/EL



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ՝ SMD
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1380LM/1440LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 120°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Տրամագիծ՝ 100մմ
Բարձրություն՝ 105մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 019220



2100000011467991

4000K

Կոդ՝ 019221



2100000011468051

ԼՈՒՍԱՏՈՒ ZH-H7/ZH-H12/EL



Իրանի ՆյուԼժ` ալյումին
Իրանի գույն` սպիտակ
Արտաքին տեսք` կլոր
Մոնտաժում` արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ` SMD
Սպառվող հզորություն` 12W
Լուսային հոսք` 1380LM/1440LM
Գունային ջերմաստիճան` 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն` 120°
Սնուցման լարում` AC85-265V
Հզորության գործակից` PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից` Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ` 50000
Տրամագիծ` 100մմ
Բարձրություն` 105մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 3 տարի

3000K

Կոդ` 019218



2100000011467751

4000K

Կոդ` 019219



2100000011467821

ԼՈՒՍԱՏՈՒ ZH-H7/ZH-H12/EL



Իրանի ՆյուՔ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ՝ SMD
Սպառվող հզորություն՝ 9W
Լուսային հոսք՝ 1040LM/1080LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 120°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 1
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Տրամագիծ՝ 85մմ
Բարձրություն՝ 84մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 029523



4000K

Կոդ՝ 021513



ԼՈՒՍԱՏՈՒ ՀՀ-H7/ՀՀ-H12/EL



Իրանի ՆյուԼժ` ալյումին
Իրանի գույն` սպիտակ
Արտաքին տեսք` կլոր
Մոնտաժում` արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ` SMD
Սպառվող հզորություն` 9W
Լուսային հոսք` 1040LM/1080LM
Գունային ջերմաստիճան` 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն` 120°
Սնուցման լարում` AC85-265V
Հզորության գործակից` PF 1
Գունափոխանցման գործակից` Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ` 50000
Տրամագիծ` 85մմ
Բարձրություն` 84մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 3 տարի

3000K

Կոդ` 029524



2100000018059791

4000K

Կոդ` 021514



2100000017906021

LAHUSNI

TP



Իրանի կյուպ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 7W
Լուսային հոսք՝ 810LM/840LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 1
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Տրամագիծ՝ 75մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 89մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 016665



2100000011298911

4000K

Կոդ՝ 016666



2100000011299071



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 7W
Լուսային հոսք՝ 810LM/840LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 1
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Տրամագիծ՝ 75մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 89մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 016667



2100000011299141

4000K

Կոդ՝ 016668



2100000011299211



Իրանի ՆյուԼժ` ալյումին
Իրանի գույն` սև
Արտաքին տեսք` քառակուսի
Մոնտաժում` արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ` COB
Սպառվող հզորություն` 7W
Լուսային հոսք` 810LM/840LM
Գունային ջերմաստիճան` 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն` 36°
Սնուցման լարում` AC85-265V
Հզորության գործակից` PF 1
Գունափոխանցման գործակից` Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ` 50000
Արտաքին չափ` 77x77մմ
Ընդհանուր բարձրություն` 87մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 3 տարի

3000K

Կոդ` 016661



2100000011298531

4000K

Կոդ` 016662



2100000011298601



Իրանի ՆյուԼժ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ բառակուսի
Մոնտաժում՝ արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 7W
Լուսային հոսք՝ 810LM/840LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 1
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին չափ՝ 77x77մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 87մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 016663



210000001129877

4000K

Կոդ՝ 016664



210000001129884

ԼՈՒՍԱՏՈՒ
S/R-L12

ԼՈՒՍԱՏՈՒ S/R-L12



Իրանի կյուբ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1440LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC100-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Տրամագիծ՝ 80մմ
Բարձրություն՝ 112մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

Սև

Կոդ՝ 020550



2100000011536741

ԼՈՒՍԱՏՈՒ S/R-L12



Իրանի ՆյուԼժ` ալյումին
Իրանի գույն` սպիտակ
Արտաքին տեսք` կլոր
Մոնտաժում` արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ` COB
Սպառվող հզորություն` 12W
Լուսային հոսք` 1440LM
Գունային ջերմաստիճան` 4000K
Լույսի ցրման անկյուն` 36°
Սնուցման լարում` AC100-265V
Հզորության գործակից` PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից` Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ` 50000
Տրամագիծ` 80մմ
Բարձրություն` 112մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 3 տարի

Սպիտակ

Կոդ` 020551



ԼՈՒՍԱՏՈՒ S/R-L12



Իրանի ՆյուՔ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Արտաքին տեսք՝ քառակուսի
Մոնտաժում՝ արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1440LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC100-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Տրամագիծ՝ 80x80մմ
Բարձրություն՝ 112մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

Սև

Կոդ՝ 020547



ԼՈՒՍԱՏՈՒ S/R-L12



Իրանի ՆյուԼժ` ալյումին
Իրանի գույն` սպիտակ
Արտաքին տեսք` քառակուսի
Մոնտաժում` արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ` COB
Սպառվող հզորություն` 12W
Լուսային հոսք` 1440LM
Գունային ջերմաստիճան` 4000K
Լույսի ցրման անկյուն` 36°
Սնուցման լարում` AC100-265V
Հզորության գործակից` PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից` Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ` 50000
Տրամագիծ` 80x80մմ
Բարձրություն` 112մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 3 տարի

Սպիտակ

Կոդ` 020548



ԼՈՒՍՍՆԻ

XR



Իրանի ՆյուԲե՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1440LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC100-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Լուսատուի տրամագիծ՝ 76մմ
Հիմքի տրամագիծ՝ 85մմ
Բարձրություն՝ 108մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

Սև

Կոդ՝ 020558






Իրանի կյուբ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1440LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC100-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Լուսատուի տրամագիծ՝ 76մմ
Հիմքի տրամագիծ՝ 85մմ
Բարձրություն՝ 108մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

Սպիտակ

Կոդ՝ 020557



2 000000 153742



Իրանի ՆյուԼժ` ալյումին
Իրանի գույն` սև
Արտաքին տեսք` քառակուսի
Մոնտաժում` արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ` COB
Սպառվող հզորություն` 12W
Լուսային հոսք` 1440LM
Գուևային ջերմաստիճան` 4000K
Լույսի ցրման անկյուն` 36°
Սնուցման լարում` AC100-265V
Հզորության գործակից` PF 0.95
Գուևափոխանցման գործակից` Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ` 50000
Լուսատուի չափ` 65x65մմ
Հիմքի տրամագիծ` 85մմ
Բարձրություն` 106մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 3 տարի

Սև

Կոդ` 020560



2 000000 153773



Իրանի ՆյուԼժ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ քառակուսի
Մոնտաժում՝ արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1440LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC100-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Լուսատուի չափ՝ 65x65մմ
Հիմքի տրամագիծ՝ 85մմ
Բարձրություն՝ 106մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

Սպիտակ

Կոդ՝ 020559



2100000011537661

ԼՈՒՍԱՏՈՒ

T/TP/HP


ԼՈՒՍԱՏՈՒ Դ/ԴՐ/ԻՐ



Իրանի ՆյուՔ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1380LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Տրամագիծ՝ 63մմ
Բարձրություն՝ 155մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

Սև

Կոդ՝ 017535



2 400000 810966

ԼՈՒՍԱՏՈՒ Դ/ԴՐ/ԴՐ



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1380LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Տրամագիծ՝ 63մմ
Բարձրություն՝ 155մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

Սպիտակ

Կոդ՝ 017536



ԼՈՒՍԱՏՈՒ Դ/ԴՐ/ԻՐ



Իրանի ՆյուԷ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Արտաքին տեսք՝ քառակուսի
Մոնտաժում՝ արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 15W
Լուսային հոսք՝ 1730LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին չափ՝ 60x60մմ
Բարձրություն՝ 185մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

Սև

Կոդ՝ 016695



2100000011299451

ԼՈՒՍԱՏՈՒ Դ/ԴՐ/ԴՐ



Իրանի ՆյուԼժ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ բառակուսի
Մոնտաժում՝ արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 15W
Լուսային հոսք՝ 1730LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին չափ՝ 60x60մմ
Բարձրություն՝ 185մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

Սպիտակ

Կոդ՝ 005902



ԼՈՒՍԱՏՈՒ T/TP/HP



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Արտաքին տեսք՝ քառակուսի
Մոնտաժում՝ արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 15W
Լուսային հոսք՝ 1800LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 4100K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին չափ՝ 60x60մմ
Բարձրություն՝ 185մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

Սև

Կոդ՝ 005899



217058991000008

ԼՈՒՍԱՏՈՒ Դ/ԴՐ/ԴՐ



Իրանի ՆյուԼժ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ բառակուսի
Մոնտաժում՝ արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 15W
Լուսային հոսք՝ 1800LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 4100K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին չափ՝ 60x60մմ
Բարձրություն՝ 185մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

Սպիտակ

Կոդ՝ 005901



217059010000021

ԼՈՒՍԱՏՈՒ

X-98

ԼՈՒՍԱՏՈՒ X-98



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 7W
Լուսային հոսք՝ 840LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Լուսատուի տրամագիծ՝ 58մմ
Բարձրություն՝ 76մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

4000K

Կոդ՝ 027784



ԼՈՒՍԱՏՈՒ X-98



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1440LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Լուսատուի տրամագիծ՝ 73մմ
Բարձրություն՝ 91մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

4000K

Կոդ՝ 027785



2 000000 795706

ԼՈՒՍԱՏՈՒ X-98



Իրանի ՆյուԼժ` ալյումին
Իրանի գույն` սպիտակ
Արտաքին տեսք` կլոր
Մոնտաժում` արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ` COB
Սպառվող հզորություն` 18W
Լուսային հոսք` 2160LM
Գունային ջերմաստիճան` 4000K
Լույսի ցրման անկյուն` 36°
Սնուցման լարում` AC85-265V
Հզորության գործակից` PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից` Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ` 50000
Լուսատուի տրամագիծ` 87մմ
Բարձրություն` 104մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 3 տարի

4000K

Կոդ` 027786



ԼՈՒՍԱՏՈՒ X-98



Իրանի ՆյուԼժ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ քառակուսի
Մոնտաժում՝ արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1440LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Լուսատուի չափ՝ 73x73մմ
Բարձրություն՝ 93մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

4000K

Կոդ՝ 027787



2100000017957201

ԼՈՒՍԱՏՈՒ

EL-12

ԼՈՒՍԱՏՈՒ EL-12



Իրանի ՆյուՔ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1440LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 60°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Տրամագիծ՝ 92մմ
Բարձրություն՝ 100մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

Սև

Կոդ՝ 021511



210000001790572

ԼՈՒՍԱՏՈՒ EL-12



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1440LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 60°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Տրամագիծ՝ 92մմ
Բարձրություն՝ 100մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

Սպիտակ

Կոդ՝ 021512



ԼՈՒՍԱՏՈՒ

S-UN



Իրանի ՆյուԼժ` ալյումին
Իրանի գույն` սև
Արտաքին տեսք` կլոր
Մոնտաժում` արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ` COB
Սպառվող հզորություն` 8W
Լուսային հոսք` 960LM
Գույնային ջերմաստիճան` 2000K+red
Լույսի ցրման անկյուն` 45°
Սնուցման լարում` AC85-265V
Հզորության գործակից` PF 0.95
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ` 50000
Տրամագիծ` 72մմ
Ընդհանուր բարձրություն` 113մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 3 տարի

Սև

Կոդ` 029236



2 000000 804644



Իրանի ՆյուԼժ` ալյումին
Իրանի գույն` սպիտակ
Արտաքին տեսք` կլոր
Մոնտաժում` արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ` COB
Սպառվող հզորություն` 8W
Լուսային հոսք` 960LM
Գունային ջերմաստիճան` 2000K+red
Լույսի ցրման անկյուն` 45°
Սնուցման լարում` AC85-265V
Հզորության գործակից` PF 0.95
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ` 50000
Տրամագիծ` 72մմ
Ընդհանուր բարձրություն` 113մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 3 տարի

Սպիտակ

Կոդ` 029235



2100000018046371

ԼՈՒՍԱՏՈՒ
ZH-809/807

ԼՈՒՍԱՏՈՒ ZH-809/807



Իրանի ՆյուԼժ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 7W
Լուսային հոսք՝ 840LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 4100K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 24°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 1
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -25°C/+45°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Լուսատուի տրամագիծ՝ 54մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 196մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 266մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

Սև

Կոդ՝ 016725



ԼՈՒՍԱՏՈՒ ZH-809/807



Իրանի ՆյուԼժ` ալյումին
Իրանի գույն` սպիտակ
Արտաքին տեսք` կլոր
Մոնտաժում` արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ` COB
Սպառվող հզորություն` 7W
Լուսային հոսք` 840LM
Գունային ջերմաստիճան` 4100K
Լույսի ցրման անկյուն` 24°
Սնուցման լարում` AC85-265V
Հզորության գործակից` PF 1
Գունափոխանցման գործակից` Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -25°C/+45°C
Աշխատունակության ժամ` 50000
Լուսատուի տրամագիծ` 54մմ
Լուսատուի բարձրություն` 196մմ
Ընդհանուր բարձրություն` 266մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 3 տարի

Սպիտակ

Կոդ` 016726



ԼՈՒՍԱՏՈՒ ZH-809/807



Իրանի ՆյուՔ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 7W
Լուսային հոսք՝ 840LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 4100K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 24°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 1
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -25°C/+45°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Լուսատուի տրամագիծ՝ 38մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 203մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 270մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

Սև

Կոդ՝ 016723



ԼՈՒՍԱՏՈՒ ZH-809/807



Իրանի ՆյուԼժ` ալյումին
Իրանի գույն` սպիտակ
Արտաքին տեսք` կլոր
Մոնտաժում` արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ` COB
Սպառվող հզորություն` 7W
Լուսային հոսք` 840LM
Գունային ջերմաստիճան` 4100K
Լույսի ցրման անկյուն` 24°
Սնուցման լարում` AC85-265V
Հզորության գործակից` PF 1
Գունափոխանցման գործակից` Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան` IP20
Ջերմադիմացկունություն` -25°C/+45°C
Աշխատունակության ժամ` 50000
Լուսատուի տրամագիծ` 38մմ
Լուսատուի բարձրություն` 203մմ
Ընդհանուր բարձրություն` 270մմ
Երաշխիքային սպասարկում` 3 տարի

Սպիտակ

Կոդ` 016724



ԼՈՒՍԱՏՈՒ

S-G/S-K

ԼՈՒՍԱՏՈՒ S-G/S-K



Իրանի ՆյուԲ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1380LM/1440LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Տրամագիծ՝ 77մմ
Բարձրություն՝ 110մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 030898



2 000000 180995 31

4000K

Կոդ՝ 030899



2 000000 180996 01

ԼՈՒՍԱՏՈՒ S-G/S-K



Իրանի ՆյուԼժ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ կլոր
Մոնտաժում՝ արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1380LM/1440LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Տրամագիծ՝ 77մմ
Բարձրություն՝ 110մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 030896



2100000018099391

4000K

Կոդ՝ 030897



2100000018099461

ԼՈՒՍԱՏՈՒ S-G/S-K



Իրանի կյուբ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սև
Արտաքին տեսք՝ քառակուսի
Մոնտաժում՝ արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1380LM/1440LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին չափ՝ 78x78մմ
Բարձրություն՝ 108մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K


Կոդ՝ 030902



2100000048099911

4000K

Կոդ՝ 030903



2100000048100031

ԼՈՒՍԱՏՈՒ S-G/S-K



Իրանի ՆյուԼժ՝ ալյումին
Իրանի գույն՝ սպիտակ
Արտաքին տեսք՝ քառակուսի
Մոնտաժում՝ արտաքին
Լուսադիոդի տեսակ՝ COB
Սպառվող հզորություն՝ 12W
Լուսային հոսք՝ 1380LM/1440LM
Գունային ջերմաստիճան՝ 3000K/4000K
Լույսի ցրման անկյուն՝ 36°
Սնուցման լարում՝ AC85-265V
Հզորության գործակից՝ PF 0.95
Գունափոխանցման գործակից՝ Ra>80
Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP20
Ջերմադիմացկունություն՝ -20°C/+40°C
Աշխատունակության ժամ՝ 50000
Արտաքին չափ՝ 78x78մմ
Բարձրություն՝ 108մմ
Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի

3000K

Կոդ՝ 030900



2100000048099771

4000K

Կոդ՝ 030901



2100000048099841

